

スクリーンバケット



詳しくはこちら

油圧ショベル・
バックホーローダ・
ホイールローダ対応

6 ~ 50 t



スクリーンの負担
軽減システム

すくい込みによる摩擦を
最小限に抑えるシステムを
採用



作業効率化の
ための最適設計

積込・破碎作業に最適な
設計となっており、
抜群の操作性と高い処理
能力を保證



シンプルな
メンテナンス

簡単かつ
スピーディー



網目サイズ変更

簡単かつスピーディー



高い処理能力

バスケット底部が空
形状で奥行きがあり、
メッシュ面積が広い

各建設機械に取り付けて、選別・分別作業をおこないます。破碎前準備としての選別をおこなったり、破碎処理後にさらに粒を揃えるためにふるい分けたりするのに適しています。大きき別に材料を選り分ける必要がある場面では欠かせないアタッチメントです。

適用分野



採掘



解体工事



緑地・農地整備



森林整備



市街地での
工事



トンネル



道路工事



廃材の
リサイクル



管路敷設



開鎖空間



掘削・整地



築造所



水中での作業



採石場



オプション製品

アワーメータ







バスケットガード



散水装置



寸法



機種

	単位	MB-LS170 S2	MB-LS220 S2	MB-S10 S4	MB-S14 S4	MB-S18 S4	MB-S23
推奨油圧ショベル	ton	-	-	6~9	9~20	20~35	35~50
推奨バックホーローダ	ton	8~15	-	8~9*	-	-	-
推奨ホイールローダ**	ton	8~15	15~25	-	-	-	-
質量	ton	1450	2800	410	1100	2000	3660
最大容量	m ³	1.10	2.40	0.32	1.10	2.40	3.75
使用油圧	MPa	16~20	20~25	13~15	15~20	20~25	32~35
背圧	MPa	~2	~2	~2	~2	~2	~0.5
流量***	MPa	80~100	120~140	40~60	60~80	120~140	160~180
バスケットの直径	mm	1200	1600	800	1200	1600	1970
バスケットの深さ	mm	900	1225	555	900	1225	1490
寸法 A	mm	1670	2180	950	1400	1840	2320
寸法 B	mm	1930	2355	1220	1700	2260	2840
寸法 C	mm	1360	1790	1010	1440	1870	2350

* バックホーローダ後部ショベルのアームにのみ装着可能

**定格運転容量をご確認ください。

***油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。